

# SEMIMAX 4M3 EMBALLAGE

RÉF. C090012



15/20

## PERFORMANCE

|              |   |
|--------------|---|
| Extraction   | C |
| Production   | B |
| Distribution | B |
| Utilisation  | A |
| Élimination  | B |



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conteneur semi-enterré 4m3  
Capot en PE rotomoulé  
2 Trappes couleur (jaune, bleu, vert ou gris)  
Entourage béton matricé (gris ou marron)  
Cuve béton  
Contenant acier galvanisé  
Préhension Kinshofer

## DIMENSIONS ET POIDS

Poids : 4100 kg  
Dim : 2000 x 3155 mm - Dim hors sol : 1258 mm

## OPTIONS

Orifices Verre, Papier, Emballages, Carton et OM -  
Préhensions simple ou double crochet - Tambour -  
Volume 4 et 5 m3 - Finitions béton sablé, gravillonné  
ou lames plastique - Insonorisation verre

## COLORIS

Entourage béton matricé (gris ou marron)  
2 Trappes couleur (jaune, bleu, vert ou gris)

## FABRICATION



## DÉLAI

Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la commande



L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.  
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.



☎ 04 78 79 61 61  
📄 04 78 79 61 62  
✉ collvert@collvert.fr

Société Collvert  
1336 rue des Chartinières  
01120 DAGNEUX